

LE CASE AL GIARDINO 2



OSIO SOTTO

VIA MAGELLANO

Premessa

La seguente descrizione è destinata agli acquirenti delle unità immobiliari della residenza "Le Case al Giardino 2" site in Osio Sotto in via Magellano ed ha lo scopo di far preventivamente conoscere ai clienti la metodologia di lavoro della Old & New srl.

Poiché negli ultimi anni si è parlato molto di risparmio energetico, la società, in collaborazione con lo studio dell'Arch Carissimi Sergio, si propone di realizzare una residenza secondo tale principio adottando nuove procedure di costruzione. Infatti, per garantire efficienza, qualità e rispetto dell'ambiente la società certificherà il complesso immobiliare in una classe energetica A.

Questa nuova concezione costruttiva costituisce un radicale cambiamento in ambito edilizio e favorirà, per i clienti che acquisteranno questi immobili, maggiori comfort abitativi unitamente ad un significativo risparmio economico nei consumi di energia.

Ed è secondo queste linee guida che il nuovo complesso immobiliare avrà caratteristiche costruttive innovative a livello strutturale, stratigrafico delle murature e impiantistico.

Per quanto riguarda la parte strutturale, il cambiamento è radicale sin dalla progettazione, dato che vengono eliminati tutti i ponti termici dei balconi, delle strutture

verticali etc. Le murature, invece, vedono l'utilizzo di cappotti per un miglior isolamento termico sia invernale che estivo. Per la sezione impiantistica, i progettisti con la società, hanno valutato un'attenta ottimizzazione del consumo energetico. Infatti la produzione del caldo invernale e del raffrescamento estivo sarà effettuata con pompa di calore privata e quindi attraverso fonti rinnovabili. Tutte le unità immobiliari sono dotate di pannelli radianti sotto pavimento e attraverso questi ultimi si avrà sia l'irradiazione invernale sia il raffrescamento estivo. Il raffrescamento estivo è abbinato ad un impianto di deumidificazione per mantenere l'umidità costante ed evitare il punto di rugiada.

I clienti potranno valutare tutto quanto inserito nelle schede dettagliate, all'interno del capitolato, che illustrano le fasi d'esecuzione dei lavori ed i materiali impiegati.

In ogni descrizione inclusa nel seguente capitolato si intende, comunque, compreso tutto ciò che, pur non essendo specificato, risulta comunque necessario a dare l'opera funzionante in ogni sua parte.

I materiali, le opere e gli impianti di seguito riportati potranno subire modifiche durante il corso dei lavori o essere sostituiti con altri di uguali caratteristiche e valore commerciale, anche senza il consenso degli acquirenti.

Qualsiasi richiesta di variante che comporti una diversa distribuzione degli alloggi od una modifica delle finiture rispetto a quanto di seguito descritto, dovrà essere preventivamente e tempestivamente concordata progettualmente e contabilmente dagli acquirenti con la D.L..

Si sottolinea, per esigenza di sicurezza dei clienti, il divieto di ingresso in tutta l'area di cantiere, salvo le visite da concordarsi di volta in volta con la Old & New srl.

1 Generalità

Il nuovo complesso residenziale è costituito da un fabbricato di sei appartamenti tre al piano terra e tre al piano primo. Gli appartamenti saranno tutti dei quattro locali con accesso pedonale indipendente e giardini esclusivi.

Quadrilocali al piano terra: ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimoniale, 2 camere bambini, bagno. Scala di collegamento al piano interrato dove si accede al locale di sgombero e lavanderia. I locali accessori prendono luce e aria diretta dall'intercapedine.

Quadrilocale al piano primo: scala indipendente di accesso all'appartamento e giardino esclusivo al piano terra. Ampio terrazzo ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno per la zona giorno. Reparto notte composto da camera matrimoniale con bagno e cabina armadio, 2 camere singole, bagno di servizio e lavanderia oltre a balconi in uscita dalla camere.

I tagli interni sono differenziati appartamento per appartamento e il cliente ha la possibilità, nei previsti tempi tecnici, di modificare a proprio piacimento la disposizione interna dei locali. Tutto ciò compatibilmente con il progetto e dopo una verifica/conferma da parte della D.L..

2 Opere di scavo

Lo scavo generale viene eseguito fino alla quota sottovespaio del cantinato ed esteso agli scivoli d'accesso del complesso residenziale.

3 Riempimenti

I riempimenti esterni alle murature perimetrali sono realizzati con materiale idoneo, risultante anche dagli scavi.

4 Sottofondazione e fondazione

Uno strato di calcestruzzo senza l'ausilio dei casseri viene steso, prima del getto delle fondazioni, entro l'ambito degli scavi.

Le altezze, le sezioni e il dosaggio del calcestruzzo, come pure sezione e qualità del ferro di armatura sono eseguiti secondo i calcoli strutturali dell'ing. Arrigoni Davide.

5 Opere in cemento armato

Le opere in cemento armato comprendono la struttura del fabbricato ed in particolare i pilastri, le travi, le scale, i parapetti dei balconi, le solette e quant'altro occorra.

Tutte le opere in cemento armato sono eseguite in base ai calcoli di stabilità, ai disegni esecutivi e da una relazione redatti e firmati dal sopraccitato ingegnere nominato dalla società.

6 Murature interrate e fuori terra dei fabbricati

Ai piani superiori, i muri di tamponamento perimetrali hanno delle stratigrafie differenti per ogni singola parete perimetrale dei fabbricati, in funzione della loro esposizione solare. Infatti, alcune murature sono costituite da pareti in laterizio e/o cemento armato, con sovrapposto materiale isolante a cappotto in conformità a quanto disposto dalla legge 311/07 e dal calcolo della dispersione termica predisposto dall'Ing. Zambonelli Enrico.

7 Solai

I solai dei piani fuori terra sono a struttura mista in cemento armato e laterizio con travetti prefabbricati, come da progetto e dai calcoli dei c.a.

I solai di copertura del corsello, dei box e dei locali interrati sono realizzati con lastre prefabbricate in calcestruzzo e blocchi di alleggerimento in polistirolo (lastre tipo Predalles).

8 Copertura

Il tetto del fabbricato sarà in parte a volta in legno a vista tinteggiato di bianco già da capitolato e in parte piano, realizzato in getto, con sovrapposto un tetto in legno con camera d'aria. Entrambi i tetti avranno sovrapposto un adeguato isolamento termico e acustico. La stratigrafia rispecchierà le prescrizioni della legge 311/07 e il calcolo della dispersione termica predisposto dall'Ing. Zambonelli Enrico.

9 Divisori interni

I tavolati interni degli alloggi sono realizzati con mattoni forati dello spessore di cm 8; tavolati in mattoni forati da cm 12 verranno impiegati per i sanitari sospesi. I divisori tra i vari alloggi sono eseguiti secondo le stratigrafie previste dai tecnici incaricati e come prescritto dalla legge 311/07 e dal calcolo della dispersione termica predisposto dall'Ing. Zambonelli Enrico.

Al piano interrato i divisori interni tra i box e tra gli stessi ed i locali accessori sono eseguiti in getto lasciato a vista o in prisme lasciate a vista. I divisori tra i vari box e tra box e i locali cantina e tecnici hanno una resistenza al fuoco pari a REI 120 e, comunque, a quanto prescritto dalle vigenti normative antincendio.

La stratigrafia dei muri perimetrali dei locali di sgombero e lavanderie sono eseguiti secondo le stratigrafie previste dai tecnici incaricati e come prescritto dalla legge 311/07 e dal calcolo della dispersione termica predisposto dall'Ing. Zambonelli Enrico.

10 Isolamenti e impermeabilizzazioni

Pareti verticali controterra - le murature perimetrali del piano interrato a diretto contatto con il terreno sono impermeabilizzate con guaina di idoneo spessore, applicata in aderenza al piano di posa e manto di protezione ad eccezione dei getti contro terra che saranno previsti con adeguato additivo idrofobo.

Balconi – gli spazi adibiti a terrazzi ma con un'altra abitazione sottostante sono

adeguatamente isolati termicamente. Successivamente viene realizzato uno strato di guaina applicata in totale aderenza al piano di posa e risvoltata sulle pareti verticali ed una cappa di protezione con massetto in malta di cemento, con idonee pendenze verso i punti di scolo dell'acqua.

Impermeabilizzazione della copertura dei box e dei corselli - un doppio strato di guaina armata viene applicata in totale aderenza al piano di posa e risvoltata sulle pareti verticali. Viene poi realizzata una caldana di protezione, uno strato drenante con ghiaietto, ed infine, viene posato un feltro di drenaggio.

11 Intonaci interni

Locali interni di abitazione - gli intonaci delle pareti e dei soffitti viene eseguito con materiale premiscelato tirato in piano e lisciato a gesso.

Locali di sgombero e lavanderie interrato - gli intonaci delle pareti e dei soffitti viene eseguito con materiale premiscelato tirato in piano e lisciato a gesso.

Locali adibiti a box, spazio manovra e servizi tecnici al piano interrato - le pareti ed i soffitti, realizzati in calcestruzzo gettato con l'ausilio di cassette costituite da pannelli o tavole, sono lasciate a vista. Le pareti realizzate in prisme saranno lasciate a vista.

12 Intonaci esterni

Le facciate esterne dei fabbricati rivestite con "cappotto" sono rifinite con uno strato di rete

antigrandine, doppia rasatura cementizzata e rivestimento acrilico. Il colore delle facciate esterne verrà scelto dalla D.L..

13 Sottofondi

Sotto il piano di calpestio dei box, del corsello e dello scivolo viene realizzato un vespaio di ghiaione, anche di risulta da scavi.

Sotto il piano di posa dei locali di sgombero e delle lavanderie viene realizzato un vespaio areato.

14 Opere in marmo ed in granito

Le finestre e le porte finestre sono corredate da soglie e davanzali, interni ed esterni, in lastre di granito tipo Pietra Serena o similari, levigato e lucidato sulle parti a vista.

Le scale private e quella di sicurezza (se previste) sono realizzate secondo i disegni dei c.a. e rivestite in Pietra Serena o similari con finitura a taglio di sega con spessore di 2 cm per la pedata, l'alzata, i pianerottoli. La fornitura comprende anche gli zoccolini e la posa in opera viene eseguita secondo le indicazioni della D.L..

15 Opere in ferro

Porte basculanti - le porte basculanti dei box sono in lamiera stampata zincata complete di contrappesi, serratura a cilindro, maniglia e fori per l'aerazione.

Eventuali porte per passo pedonale, da inserire nella basculante, devono essere preventivamente richieste e contabilizzate con la società per le relative differenze di prezzo.

Porte antincendio - le porte antincendio sono del tipo prefabbricato in lamiera verniciata e complete di serratura e maniglia.

Griglie d'aerazione - i grigliati di copertura del corsello sono realizzati in ferro zincato, completi di telai di contenimento e zanche di fissaggio, con dimensioni e forme previste dal progetto.

Cancelli carrali e pedonali - il cancello carrale è in ferro ad una o due ante ed a disegno semplice, fornito di tutte le predisposizioni necessarie alla sua motorizzazione.

I cancelli pedonali sono in ferro completi di elettroserratura.

Barriere dei balconi - I parapetti dei balconi sono realizzati parte in muratura intonacata e parte in vetro e comunque come previsto nei disegni redatti dai progettisti.

16 Opere da lattoniere

I canali di gronda, le scossaline, i pluviali e tutta la lattoneria in genere è lamiera preverniciata.

17 Tubi, canne e camini

Ogni unità immobiliare è dotata di:

1. Sfiato per lo scarico della cappa cucina realizzata in condotto singolo;
2. Sfiati colonne di scarico dei bagni e delle cucine;

3. Sfiati di aerazione dei bagni, delle lavanderie e/o locali ciechi e per l'estrattore elettrico.

4. canna fumaria per impianto di riscaldamento e raffrescamento.

Tutte le colonne di ventilazione degli scarichi dei bagni e delle cucine sono completi di torrini esalatori, dotati di scossaline di raccordo con la copertura.

Eventuali canne fumarie per camini/stufe legna o pellets, con relativi comignoli sulla copertura, devono essere preventivamente richiesti e contabilizzati con la società e per i relativi prezzi. Si precisa che la loro realizzazione deve essere compatibile con le strutture portanti dell'edificio e non deve interferire con le altre unità immobiliari. Devono pertanto essere richieste negli opportuni tempi tecnici.

18 Opere esterne

Pavimento interrato - la pavimentazione dei corselli, dei box e delle intercapedini, sono realizzati in cls avente spessore minimo di 10 cm, con rete elettrosaldata e lisciato al quarzo al corindone. In caso di richiesta di pavimentazione del box in ceramica, gli acquirenti devono preventivamente concordare con la società i relativi prezzi.

Pavimentazione rampa carrabile - la pavimentazione della rampa carrabile è realizzata in massetto di cls lisciato al quarzo al corindone con superficie rigata a spina di pesce.

Vialetti pedonali e marciapiedi - tutti i vialetti pedonali d'ingresso sono realizzati con sottofondo in mistone e sovrastante massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e sono rivestiti con piastrelle antigelive per esterno e/o autobloccanti scelti dal D.L.. Tali percorsi sono completi dei necessari muretti di sostegno e di contenimento del terreno, dove previsto da progetto, e dotati di adeguata rete di raccolta dell'acqua piovana tramite apposite griglie.

Ingresso pedonale - l'ingresso comune all'intero complesso residenziale è dotato di cancello pedonale con elettroserratura e lama in cemento armato, nella quale vengono alloggiati il citofono e i casellari postali.

Balconi - la pavimentazione dei balconi è eseguita in ceramica antigeliva per esterni, di colore e formato a scelta della D.L.. Lo zoccolino in corrispondenza dei balconi è realizzato secondo le indicazioni della D.L..

Sistemazioni a verde - in corrispondenza dei giardini di proprietà viene fornito e steso uno strato di terreno coltivato.

Recinzioni - tutte le recinzioni affacciate sui fronti strada, sul vialetto pedonale comune e le recinzioni interne e di divisione dei giardini privati sono eseguite con muro in cemento armato con sovrastante barriera in ferro o similare.

Illuminazione parti comuni - viene fornito un quadro elettrico generale cui fanno capo tutte le linee relative ai servizi comuni generali. Il vialetto comune è dotato di corpi illuminanti a parete oppure a stelo, a scelta della società, collegati al quadro elettrico generale gestiti da un interruttore temporizzato.

Le pavimentazioni delle parti comuni non sono soggette ad alcuna modifica.



PAVIMENTI e RIVESTIMENTI

Per i pavimenti ed i rivestimenti dell'unità immobiliare di pertinenza, gli acquirenti possono recarsi, nei tempi comunicati dalla società, presso il punto vendita che è parimenti indicato dalla stessa.

Presso tale punto vendita viene compilata una scheda tecnica in cui vengono riportate le scelte effettuate, i prezzi e le quantità riferite agli extra capitolato. I prezzi della posa in opera e della relativa assistenza vengono concordati con la società. Si precisa che tutti i materiali di seguito indicati sono da considerarsi posati in linea senza fuga.

Gli zoccolini, negli appartamenti e nei locali sgombero, vengono forniti e posati nella stessa tinta delle porte interne ad esclusione dei bagni e delle cucine. La scelta di eventuali zoccolini in ceramica deve essere comunicata al punto vendita ceramiche per la quantificazione del relativo prezzo e non comporta alcun rimborso del costo degli zoccolini in legno non forniti nè posati. Il prezzo degli zoccolini in ceramica deve essere direttamente versato alla società con la quale si deve altresì preventivamente concordare il prezzo della posa in opera e della relativa assistenza.

I rivestimenti delle cucine, per una lunghezza max di 4 mt, su due pareti, vengono eseguiti fino ad un'altezza di cm 160 e quelli dei bagni fino a cm 200; eventuali decori o altezze differenti devono essere richieste a parte, quantificate con il punto vendita e concordate con la società per il pagamento dei relativi prezzi, analogamente a quanto

più sopra previsto per gli zoccolini in ceramica.

Quale base di calcolo dei maggiori prezzi a carico degli acquirenti per i materiali in variante da questa richiesti, si indicano qui di seguito i prezzi al pubblico dei pavimenti e dei rivestimenti previsti per contratto:

PAVIMENTI

Soggiorno	€. 35,00
Cucina	€. 35,00
Disimpegno	€. 35,00
Camere da letto	€. 35,00
Bagno	€. 35,00
Lavanderia	€. 35,00

RIVESTIMENTI

Cucina	€. 35,00
Bagno	€. 35,00
Lavanderia	€. 35,00

OPERE da FALEGNAME

Serramenti esterni

I serramenti sono in legno lamellare essenza Pino di Svezia laccati o in pvc. Saranno completi di adeguata ferramenta di movimento e chiusura. Esternamente sono completati di frangisole motorizzati. Il colore dei serramenti esterni sarà bianco e comunque scelto dalla D.L..

I soggiorni di tutti gli appartamenti hanno serramenti alzanti scorrevoli.

Nessuna modifica di colore o tipologia può essere richiesta dagli acquirenti, tranne la fornitura e posa di ante a ribalta che devono essere preventivamente richieste e contabilizzate con la società per le relative differenze di prezzo.

Le maniglie dei serramenti sono fornite e posate in tinta Silver.

I vetri di tutti i serramenti sono quelli previsti dal progetto e secondo le prescrizioni della legge 311/07 e dal calcolo della dispersione termica predisposto dall'Ing. Zambonelli Enrico.

Porte d'ingresso

L'ingresso degli appartamenti è dotato di portoncini di sicurezza di tipo blindato completi di telai in lamiera, adeguata ferramenta, serratura di sicurezza, coprifili e maniglia.

I pannelli di rivestimento esterni dei portoncini non possono essere modificate dagli acquirenti.

I portoncini sono forniti con pannello interno in legno liscio e verranno forniti dello stesso colore delle porte interne scelti dal cliente,

senza aggiunta di costi, se scelti tra le essenze previste da capitolato.

Porte interne

Le porte interne alle unità immobiliari sono del tipo cieco, tamburate e rivestite sulle due facce, munite di adeguata ferramenta, coprifili e maniglia in tinta Silver. Tali porte prevedono la scelta tra quattro colori: bianco, avorio, rovere sbiancato e wenge: (i colori possono mutare in funzione del catalogo del produttore).

Eventuali modifiche devono essere preventivamente richieste e contabilizzate con la società per le relative differenze di prezzo.

IMPIANTO SANITARIO

Distribuzione acqua potabile

L'impianto è realizzato dalla rete di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile e dagli apparecchi sanitari completi di ogni accessorio.

Nei singoli appartamenti si realizza la doppia rete di distribuzione dell'acqua fredda e calda, con tubazioni in polietilene reticolato, complete di raccordi, staffe, collari e quant'altro necessario. Le colonne montanti sono fissate alle strutture verticali con appositi collari ed isolate acusticamente dalle stesse.

La rete di acqua calda, prodotta dalla pompa di calore e quindi da fonti rinnovabili, alimenta gli apparecchi collocati in cucina, nei bagni e nelle eventuali lavanderie.

In ogni locale collegato a detta rete, vengono installati rubinetti di intercettazione per acqua calda e fredda muniti di cappuccio.

Per consentire l'esatta contabilizzazione dei consumi di acqua potabile sia fredda che calda vengono posti in opera dei lettori per ogni unità immobiliare e un singolo contatore generale per l'intero complesso residenziale.

Nei bagni e lavanderie vengono forniti e posati lavabo, vaso e bidet della ditta Ideal Standard, modello Serie 21 e rubinetteria Ideal Standard, serie Gio o similari.

Le vasche, dove previste da progetto, sono fornite in vetroresina. I piatti doccia, dove previsti dal progetto, sono forniti di dimensioni 80 x 120 in ultraflet.

I lavabi dei bagni non saranno forniti ad eccezione dei lavatoi su mobiletto delle lavanderie.

Qualsiasi altra modifica richiesta dalla parte acquirente, per quantità, modello o marca di sanitari e/o di rubinetteria, deve essere preventivamente richiesta e contabilizzata con la società per le relative differenze di prezzo e di eventuale posa in opera.

Nei giardini di pertinenza così come sui terrazzi delle unità immobiliari, viene installato un rubinetto porta gomma per l'acqua fredda, posto all'interno di un pozzetto in cemento interrato o in aderenza al parapetto del balcone.

Fognature e rete di scarico

Le acque nere vengono convogliate in apposite condutture verticali, da realizzare in polietilene con diametro idoneo per i bagni e per le cucine, completate da braghe, curve, riduzioni e quant'altro necessario. Tali condutture vengono staffate alle pareti verticali mediante appositi collari e zanche di sostegno.

Lungo tutte le reti di fognatura sono posti in opera pozzetti di ispezione e di raccolta muniti di chiusini.

La rete di raccolta delle acque nere e bianche è collegata alla fognatura comunale secondo quanto previsto dai progettisti incaricati.

IMPIANTO di RISCALDAMENTO

L'impianto di riscaldamento e raffrescamento è autonomo:

1. Gruppo termico elettrico in pompa di calore e quindi con l'utilizzo di energie rinnovabili è collocato e suddiviso in un apposito spazio sia interno sia esterno all'appartamento. L'impianto ha le necessarie calorie, in base ai calcoli del termotecnico, per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione dell'acqua calda.
2. Il riscaldamento avviene mediante pannelli radianti sottopavimento.
3. Il raffrescamento avviene sempre attraverso i pannelli radianti. Il principio di funzionamento è lo stesso del riscaldamento ma nel circuito non circola acqua calda ma bensì acqua fredda. L'abbinamento di fresco stratificato che sale dal pavimento con aria secca in ambiente, deumidificata da apposita macchina posta nel controsoffitto del disimpegno, consente nei periodi di maggior caldo e umido un confort abitativo di notevole qualità. Eviterete così di avere gli split all'interno di ogni locale con forti movimenti costanti di aria fredda e umida.

IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico di ogni unità immobiliare parte dal contatore ENEL posizionato in apposite nicchie all'esterno degli edifici, collega l'unità immobiliare compresi gli accessori di pertinenza e viene realizzato secondo le normative CEI.

Nei tratti esterni ed interni corre entro tubazioni in PVC corrugato con sezione adeguatamente dimensionata e posato sotto le pavimentazioni o incassato nelle murature.

Viene realizzato un quadro elettrico, all'interno di ogni singola unità immobiliare, dotato di interruttore generale differenziale ed interruttori automatici.

L'impianto in corrispondenza dei box viene realizzato esternamente alla muratura entro canaline in PVC del tipo rigido fissate alle pareti.

La realizzazione dell'impianto delle parti comuni avviene secondo le prescrizioni del tecnico incaricato del progetto e comprende:

Disimpegni ai piani interrati e corsello - vengono realizzati i previsti punti luce completi di plafoniera di tipo stagno e lampada, comandati da interruttori temporizzati.

Illuminazione esterna - in corrispondenza dei vialetti pedonali vengono posizionati i previsti punti luce completi di lampada; tali punti luce sono comandati da interruttori crepuscolari e/o temporizzati.

Impianto antenna TV - viene realizzato in modo da consentire la ricezione delle principali reti nazionali e private; viene posizionata un'antenna per ogni fabbricato. In ogni edificio viene predisposto un attacco per il posizionamento dell'antenna satellitare, la cui fornitura e posa è da concordare da parte di tutti i condomini e contabilizzare con la società per il relativo prezzo.

Le apparecchiature di comando, frutti e placche elettriche, sono della ditta **Vimar serie Idea** nelle quantità indicate nella successiva tabella.

Si precisa che le quantità dei punti luce e delle prese più avanti indicate possono essere distribuite in modo differente tra i vari locali dell'unità immobiliare, senza che ciò comporti modifiche di prezzo.

La modifica delle quantità dei punti luce e/o delle prese o la richiesta di differenti materiali deve essere concordata e contabilizzata con la società per le relative differenze di prezzo.

Impianto fotovoltaico - viene realizzato un impianto fotovoltaico di 4 KW che verrà posizionato sul tetto. La produzione di energia verrà utilizzata per far funzionare le parti comuni e la centrale termica dell'edificio. Precisiamo quindi l'efficienza dell'edificio nel consumare ciò che produce prima di attingere alla rete di distribuzione.

Anzi se ci dovessero degli esuberanti di produzione l'energia verrà immessa in rete portando profitto al condominio.

PUNTI LUCE E PRESE FORNITI IN OGNI LOCALE DI CUI E' COMPOSTA OGNI UNITA'

IMMOBILIARE

Soggiorno

videocitofono	1
punto luce emergenza	1
suoneria/ronzatore	1
pulsante ingresso illuminato	1
centro luminoso	2
punto luce interrotto	1
punto luce deviato	2
prese bivalenti10/16°	3
presa TV	1
prese telefono	1

Cucina

centro luminoso	1
punto luce interrotto	1
presa tvsa TV	1
prese telefono	1
prese bivalenti10/16A	6
interruttore bipolare	1

Ingresso notte

centro luminoso	1
punto luce deviato	2
prese bivalenti10/16A	1

Bagno/lavanderia

centro luminoso	2
punto luce interrotto	2
prese bivalenti10/16A	2
interruttore bipolare	1
tirante bagno 1	

Camera1

centro luminoso	1
punto luce invertito	3
prese bivalenti10/16A	3
presa TV	1
prese telefono	1

Camera 2 e 3

centro luminoso	1
punto luce deviato	2
prese bivalenti10/16A	3
presa TV	1
prese telefono	1

Balcone/spazio est.

centro luminoso	1
punto luce interrotto	1
prese bivalenti10/16° per esterno	1

Locale di sgombero e lavanderia

centro luminoso	2
punto luce deviato	2
prese bivalenti10/16°	3
presa TV	1
prese telefono	1

Autorimessa

centro luminoso	1
punto luce interrotto	1
prese bivalenti10/16° per esterno	1

